

# Tehnicki list

## Obujmica, U-kopča, za 3 kabla


Broj artikla: 1174576



Tijelo obujmice, vijak i podloška od vruće pocinčanog čelika,  
Pričvrstne pločice od polipropilena, bez halogena, svijetlo siva RAL 7035.

Pakiranje uključuje pričvrstne pločice.  
Obujmice 2056/U-E služe za sustavno polaganje pojedinačnih kabela u trofaznim mrežama. Budući da se kod te vrste polaganja magnetske mreže međusobno neutraliziraju, moguće je korištenje čeličnih obujmica i ne treba se računati s ugrijavanjem.

2056/U-E prikladno za sve montažne profile sa širinom preseka od 18 ili 22 mm.



|           |                 |
|-----------|-----------------|
| <b>St</b> | Čelik           |
| <b>FT</b> | vruće pocinčano |

### Referentni podaci

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Broj artikla                          | 1174576                 |
| Opis 1                                | Obujmica                |
| Opis 2                                | za 3 jednostruka kabla  |
| Proizvođač:                           | OBO                     |
| Dimenzija                             | 40-44mm                 |
| Materijal                             | Čelik                   |
| Površina                              | vruće pocinčano         |
| Norma površine                        | DIN EN ISO 1461         |
| Najmanja prodajna jedinica            | 25                      |
| Jedinica količine                     | Komad                   |
| Težina                                | 28,3 kg                 |
| Jedinica za težinu                    | kg/100 kom.             |
| CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,6643 kg COe / 1 Komad |



# Tehnicki list

## Obujmica, U-kopča, za 3 kabla

Broj artikla: 1174576



### Dimenzije



|         |        |
|---------|--------|
| Mjera A | 109 mm |
| Mjera B | 95 mm  |
| Mjera H | 143 mm |

### Tehnički podaci

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Broj kablova/cijevi                                        | 3                 |
| za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks. | 22 mm             |
| za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.  | 18 mm             |
| bez halogena                                               | da                |
| Maks. promjer kabla                                        | 44 mm             |
| Min. promjer kabla                                         | 40 mm             |
| Maks. Zakretni moment                                      | 5 Nm              |
| S plastičnom posudom                                       | da                |
| S metalnom pločicom                                        | ne                |
| Način montaže                                              | Montažni profil   |
| otporno na udarce                                          | ne                |
| Područje zatezanja D maks.                                 | 44 mm             |
| Područje zatezanja D min.                                  | 40 mm             |
| Dodatak površine                                           | F vruće pocinčano |
| Dodatak materijala                                         | Čelik             |
| Sa nasuprotnom pločicom                                    | da                |
| Materijal kade                                             | Plastika          |
| Kvaliteta materijala kade                                  | Polipropilen      |
| Materijal protukade                                        | Plastika          |