

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, F-kopča 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom, FT
Broj artikla: 1187420



Obujmica s F-kopčom, metalna pričvrsna pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na plosnati profil. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



St	Čelik
FT	vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1187420
Tip	BS-F1-M-28 FT
Opis 1	Obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	22-28mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	6 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,1596 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Obujmica tip 2056, F-kopča 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom, FT

Broj artikla: 1187420



Dimenzije



Duljina	22,5 mm
Širina	33 mm
Visina	64 mm
Debljina lima	2 mm
Mjera A	22,5 mm
Mjera B	33 mm
Mjera C	28 mm
Mjera G (mm)	M6
Mjera H	64 mm
Mjera L	34 mm
Mjera t	2 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	1
za maks. promjere cijevi	28 mm
za min. promjere cijevi	22 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	28 mm
Maks. Zakretni moment	3 Nm
S metalnom pločicom	da
Način montaže	plosnati profil
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	28 mm
Područje zatezanja D min.	22 mm
Dodatak površine	F vruće pocinčano
Dodatak materijala	Čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Čelik