

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, H-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom Al

Broj artikla: 1186416



Obujmica s čekičastom kopčom, s plastičnom pričvrsnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabla na C-profilnu šinu. Za širinu prereza 16 – 17 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



Alu Aluminij

Referentni podaci

Broj artikla	1186416
Tip	BS-H1-K-22 ALU
Opis 1	Obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	16-22mm
Materijal	Aluminij
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	1,05 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,1966 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Obujmica tip 2056, H-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom Al

Broj artikla: 1186416



Dimenzije



Duljina	22,5 mm
Širina	27 mm
Visina	52 mm
Debljina lima	1,5 mm
Mjera A	22,5 mm
Mjera B	27 mm
Mjera C	34 mm
Mjera G (mm)	M6
Mjera H	52 mm
Mjera L	35 mm
Mjera t	1,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	1
za maks. promjere cijevi	22 mm
za min. promjere cijevi	16 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks.	17 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.	16 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	34 mm
Maks. Zakretni moment	2 Nm
S plastičnom posudom	da
Način montaže	Montažni profil
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	22 mm
Područje zatezanja D min.	16 mm
Dodatak površine	neobrađeno
Dodatak materijala	Aluminij
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Plastika
Kvaliteta materijala kade	Polipropilen