

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, H-kopča 2-struka s metalnom pričvrsnom pločicom A2

Broj artikla: 1186130



Obujmica s čekičastom kopčom, metalna pričvrsna pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabela na C-profilnu šinu. Za širinu proreza 16 – 17 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrsnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



A2 Nehrđajući čelik 1.4301

2B neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	1186130
Tip	BS-H2-M-34 A2
Opis 1	Obujmica
Opis 2	2-struka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	28-34mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	10,374 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,6355 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Obujmica tip 2056, H-kopča 2-struka s metalnom pričvrsnom pločicom A2

Broj artikla: 1186130



Dimenzije



Duljina	22,5 mm
Širina	39 mm
Visina	104 mm
Debljina lima	2 mm
Mjera A	22,5 mm
Mjera B	39 mm
Mjera C	34 mm
Mjera G (mm)	M6
Mjera H	104 mm
Mjera L	46 mm
Mjera t	2 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	2
za maks. promjere cijevi	34 mm
za min. promjere cijevi	28 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks.	17 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.	16 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	34 mm
Maks. Zakretni moment	3 Nm
S plastičnom posudom	ne
S metalnom pločicom	da
Način montaže	Montažni profil
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	34 mm
Područje zatezanja D min.	28 mm
Dodatak površine	neobrađeno
Dodatak materijala	nehrđajući čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	nehrđajući čelik
Kvaliteta materijala kade	Nehrđajući čelik 304 (1.4301)