

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, N-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom A2

Broj artikla: 1188126



Obujmica s N-kopčom, s plastičnom pričvrsnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabla na C-profilnu šinu. Za širinu prereza 11 - 12 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrsnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



A2 Nehrđajući čelik 1.4301

2B neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	1188126
Opis 1	Obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	28-34mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,367 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Obujmica tip 2056, N-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom A2

Broj artikla: 1188126



Dimenzije



Duljina	22,5 mm
Širina	39 mm
Visina	59 mm
Debljina lima	2 mm
Mjera A	22,5 mm
Mjera B	39 mm
Mjera C	34 mm
Mjera G (mm)	M6
Mjera H	59 mm
Mjera L	35 mm
Mjera t	2 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	1
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks.	12 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.	11 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	34 mm
Maks. Zakretni moment	3 Nm
S plastičnom posudom	da
Način montaže	Montažni profil
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	34 mm
Područje zatezanja D min.	28 mm
Dodatak površine	neobrađeno
Dodatak materijala	nehrđajući čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Plastika
Kvaliteta materijala kade	Polipropilen