

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, N-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom FT
Broj artikla: 1187262



Obujmica s N-kopčom, s plastičnom pričvrsnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabla na C-profilnu šinu. Za širinu prereza 11 - 12 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrsnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



St	Čelik
FT	vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1187262
Opis 1	Obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	64-70mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	12,33 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,355 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Obujmica tip 2056, N-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom FT

Broj artikla: 1187262



Dimenzije



Duljina	25 mm
Širina	76 mm
Visina	99 mm
Debljina lima	2,5 mm
Mjera A	25 mm
Mjera B	76 mm
Mjera C	40 mm
Mjera G (mm)	M8
Mjera H	99 mm
Mjera L	45 mm
Mjera t	2,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	1
za maks. promjere cijevi	70 mm
za min. promjere cijevi	64 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks.	12 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.	11 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	40 mm
Maks. Zakretni moment	5 Nm
S plastičnom posudom	da
Način montaže	Montažni profil
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	70 mm
Područje zatezanja D min.	64 mm
Dodatak površine	F vruće pocinčano
Dodatak materijala	Čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Plastika
Kvaliteta materijala kade	Polipropilen