

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, U-kopča 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom A4

Broj artikla: 1186609



Obujmica s U-kopčom, metalna pričvrsna pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu preseka 18 - 22 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



A4 nehrđajući čelik 1.4571

2B neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	1186609
Tip	BS-U1-M-16 A4
Opis 1	Obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	12-16mm
Materijal	nehrđajući čelik 1.4571
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	3,52 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,2507 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Obujmica tip 2056, U-kopča 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom A4

Broj artikla: 1186609



Dimenzije



Duljina	22,5 mm
Širina	20 mm
Visina	44 mm
Debljina lima	1,5 mm
Mjera A	22,5 mm
Mjera B	20 mm
Mjera C	28 mm
Mjera G (mm)	M6
Mjera H	44 mm
Mjera L	34 mm
Mjera t	1,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	1
za maks. promjere cijevi	16 mm
za min. promjere cijevi	12 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks.	22 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.	18 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	28 mm
Maks. Zakretni moment	3 Nm
S metalnom pločicom	da
Način montaže	Montažni profil
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	16 mm
Područje zatezanja D min.	12 mm
Dodatak površine	neobrađeno
Dodatak materijala	nehrđajući čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	nehrđajući čelik