

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, U-kopča 2-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom FT

Broj artikla: 1186737



Obujmica s U-kopčom, s plastičnom pričvrsnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabela na C-profilnu šinu. Za širinu prereza 18 - 22 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1186737
Opis 1	Obujmica
Opis 2	2-struka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	34-40mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	11,35 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,2082 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Obujmica tip 2056, U-kopča 2-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom FT

Broj artikla: 1186737



Dimenzije



Duljina	22,5 mm
Širina	45 mm
Visina	116 mm
Debljina lima	2 mm
Mjera A	22,5 mm
Mjera B	45 mm
Mjera C	34 mm
Mjera G (mm)	M6
Mjera H	116 mm
Mjera L	47 mm
Mjera t	2 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	2
za maks. promjere cijevi	40 mm
za min. promjere cijevi	34 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks.	22 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.	18 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	34 mm
Maks. Zakretni moment	3 Nm
S plastičnom posudom	da
Način montaže	Montažni profil
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	40 mm
Područje zatezanja D min.	34 mm
Dodatak površine	F vruće pocinčano
Dodatak materijala	Čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Plastika
Kvaliteta materijala kade	Polipropilen