

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, U-kopča 3-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom Al
Broj artikla: 1186931



Obujmica s U-kopčom, s plastičnom pričvrsnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 3 pojedinačna kabela na C montažne profile. Za širinu proreza 18 - 22 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



Alu Aluminij

Referentni podaci

Broj artikla	1186931
Tip	BS-U3-K-34 ALU
Opis 1	Obujmica
Opis 2	3-struka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	28-34mm
Materijal	Aluminij
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	4,101 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,5524 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Obujmica tip 2056, U-kopča 3-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom Al

Broj artikla: 1186931



Dimenzije



Duljina	22,5 mm
Širina	39 mm
Visina	142 mm
Debljina lima	2 mm
Mjera A	22,5 mm
Mjera B	39 mm
Mjera C	34 mm
Mjera G (mm)	M6
Mjera H	142 mm
Mjera L	59 mm
Mjera t	2 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	3
za maks. promjere cijevi	34 mm
za min. promjere cijevi	28 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks.	22 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.	18 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	34 mm
Maks. Zakretni moment	3 Nm
S plastičnom posudom	da
S metalnom pločicom	ne
Način montaže	Montažni profil
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	34 mm
Područje zatezanja D min.	28 mm
Dodatak površine	neobrađeno
Dodatak materijala	Aluminij
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Plastika
Kvaliteta materijala kade	Polipropilen