

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, W-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom, Al
Broj artikla: 1187908



Obujmica s W-kopčom, s plastičnom pričvrsnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabla na kutni profil do < 40 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



Alu Aluminij

Referentni podaci


Broj artikla	1187908
Tip	BS-W1-K-16 ALU
Opis 1	Obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	12-16mm
Materijal	Aluminij
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	1,617 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, W-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom, Al
Broj artikla: 1187908



Dimenzije



Duljina	22,5 mm
Širina	20 mm
Visina	84 mm
Debljina lima	1,5 mm
Mjera A	22,5 mm
Mjera B	20 mm
Mjera C	34 mm
Mjera G (mm)	M6
Mjera H	84 mm
Mjera L	35 mm
Mjera t	1,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	1
za maks. promjere cijevi	16 mm
za min. promjere cijevi	12 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	34 mm
Maks. Zakretni moment	3 Nm
S plastičnom posudom	da
Način montaže	kutni profil
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	16 mm
Područje zatezanja D min.	12 mm
Dodatak površine	neobrađeno
Dodatak materijala	Aluminij
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Plastika
Kvaliteta materijala kade	Polipropilen