

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, W-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom A2
Broj artikla: 1187832



Obujmica s W-kopčom, s plastičnom pričvrsnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabla na kutni profil do < 40 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u un-
utarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



- A2** Nehrđajući čelik 1.4301
- 2B** neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	1187832
Opis 1	Obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	34-40mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	10 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,6262 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Obujmica tip 2056, W-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom A2

Broj artikla: 1187832



Dimenzije



Duljina	22,5 mm
Širina	45 mm
Visina	109 mm
Debljina lima	2 mm
Mjera A	22,5 mm
Mjera B	45 mm
Mjera C	34 mm
Mjera G (mm)	M6
Mjera H	109 mm
Mjera L	35 mm
Mjera t	2 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	1
za maks. promjere cijevi	40 mm
za min. promjere cijevi	34 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	34 mm
Maks. Zakretni moment	3 Nm
S plastičnom posudom	da
Način montaže	kutni profil
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	40 mm
Područje zatezanja D min.	34 mm
Dodatak površine	neobrađeno
Dodatak materijala	nehrđajući čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Plastika
Kvaliteta materijala kade	Polipropilen