

# Tehnicki list

Obujmica tip 2056, W-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom A2  
Broj artikla: 1187844



Obujmica s W-kopčom, s plastičnom pričvrsnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabla na kutni profil do < 40 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



|    |                              |
|----|------------------------------|
| A2 | Nehrđajući čelik 1.4301      |
| 2B | neprerađen, naknadno obrađen |

## Referentni podaci

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Broj artikla                          | 1187844                    |
| Opis 1                                | Obujmica                   |
| Proizvođač:                           | OBO                        |
| Dimenzija                             | 46-52mm                    |
| Materijal                             | Nehrđajući čelik 1.4301    |
| Površina                              | površina naknadno obrađena |
| Norma površine                        |                            |
| Najmanja prodajna jedinica            | 25                         |
| Jedinica količine                     | Komad                      |
| Težina                                | 13,6 kg                    |
| Jedinica za težinu                    | kg/100 kom.                |
| CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,8136 kg COe / 1 Komad    |


# Tehnicki list

Obujmica tip 2056, W-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom A2

Broj artikla: 1187844



## Dimenzije



|               |        |
|---------------|--------|
| Duljina       | 25 mm  |
| Širina        | 57 mm  |
| Visina        | 122 mm |
| Debljina lima | 2 mm   |
| Mjera A       | 25 mm  |
| Mjera B       | 57 mm  |
| Mjera C       | 40 mm  |
| Mjera G (mm)  | M8     |
| Mjera H       | 122 mm |
| Mjera L       | 45 mm  |
| Mjera t       | 2 mm   |

## Tehnički podaci

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Broj kablova/cijevi        | 1                |
| za maks. promjere cijevi   | 52 mm            |
| za min. promjere cijevi    | 46 mm            |
| Navoj                      | M8               |
| bez halogena               | da               |
| Dužina vanjske mjere       | 40 mm            |
| Maks. Zakretni moment      | 5 Nm             |
| S plastičnom posudom       | da               |
| Način montaže              | kutni profil     |
| Širina utora               | 10 mm            |
| Područje zatezanja D maks. | 52 mm            |
| Područje zatezanja D min.  | 46 mm            |
| Dodatak površine           | neobrađeno       |
| Dodatak materijala         | nehrđajući čelik |
| Sa nasuprotnom pločicom    | ne               |
| Materijal kade             | Plastika         |
| Kvaliteta materijala kade  | Polipropilen     |