

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, W-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom, Al
Broj artikla: 1187956



Obujmica s W-kopčom, s plastičnom pričvrsnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabla na kutni profil do < 40 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



Alu Aluminij

Referentni podaci

Broj artikla	1187956
Opis 1	Obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	58-64mm
Materijal	Aluminij
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	6,45 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,7865 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Obujmica tip 2056, W-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom, Al

Broj artikla: 1187956



Dimenzije



Duljina	25 mm
Širina	70 mm
Visina	134 mm
Debljina lima	2,5 mm
Mjera A	25 mm
Mjera B	70 mm
Mjera C	40 mm
Mjera G (mm)	M8
Mjera H	134 mm
Mjera L	45 mm
Mjera t	2,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	1
za maks. promjere cijevi	64 mm
za min. promjere cijevi	58 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	40 mm
Maks. Zakretni moment	2 Nm
S plastičnom posudom	da
Način montaže	kutni profil
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	64 mm
Područje zatezanja D min.	58 mm
Dodatak površine	neobrađeno
Dodatak materijala	Aluminij
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Plastika
Kvaliteta materijala kade	Polipropilen