

# Tehnicki list

Obujmica tip 2056, W-kopča 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom, A2  
Broj artikla: 1188002



Obujmica s W-kopčom, metalna pričvrsna pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na kutni profil do < 40 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



|    |                              |
|----|------------------------------|
| A2 | Nehrđajući čelik 1.4301      |
| 2B | neprerađen, naknadno obrađen |

## Referentni podaci

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Broj artikla               | 1188002                    |
| Tip                        | BS-W1-M-12 A2              |
| Opis 1                     | Obujmica                   |
| Proizvođač:                | OBO                        |
| Dimenzija                  | 08-12mm                    |
| Materijal                  | Nehrđajući čelik 1.4301    |
| Površina                   | površina naknadno obrađena |
| Norma površine             |                            |
| Najmanja prodajna jedinica | 100                        |
| Jedinica količine          | Komad                      |
| Težina                     | 4,517 kg                   |
| Jedinica za težinu         | kg/100 kom.                |


# Tehnicki list

Obujmica tip 2056, W-kopča 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom, A2

Broj artikla: 1188002



## Dimenzije



|               |         |
|---------------|---------|
| Duljina       | 22,5 mm |
| Širina        | 17 mm   |
| Visina        | 80 mm   |
| Debljina lima | 1,5 mm  |
| Mjera A       | 22,5 mm |
| Mjera B       | 17 mm   |
| Mjera C       | 28 mm   |
| Mjera G (mm)  | M6      |
| Mjera H       | 80 mm   |
| Mjera L       | 34 mm   |
| Mjera t       | 1,5 mm  |

## Tehnički podaci

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Broj kablova/cijevi        | 1                             |
| za maks. promjere cijevi   | 12 mm                         |
| za min. promjere cijevi    | 8 mm                          |
| Navoj                      | M6                            |
| bez halogena               | da                            |
| Dužina vanjske mjere       | 28 mm                         |
| Maks. Zakretni moment      | 3 Nm                          |
| S metalnom pločicom        | da                            |
| Način montaže              | kutni profil                  |
| Širina utora               | 10 mm                         |
| Područje zatezanja D maks. | 12 mm                         |
| Područje zatezanja D min.  | 8 mm                          |
| Dodatak površine           | neobrađeno                    |
| Dodatak materijala         | nehrđajući čelik              |
| Sa nasuprotnom pločicom    | ne                            |
| Materijal kade             | nehrđajući čelik              |
| Kvaliteta materijala kade  | Nehrđajući čelik 304 (1.4301) |