

# Tehnicki list

## Potporanj poklopca za kanale širine 400, 500 i 600 mm

Broj artikla: 7424362



Služi za podupiranje i brtvljenje spojeva poklopaca kod kanala nazivnih širina 400, 500 ili 600. Mogućnost ugradnje potpornja u sredini koji se može podesiti u visini.



|    |                     |
|----|---------------------|
| St | Čelik               |
| FS | galvanski pocinčano |

### Referentni podaci

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Broj artikla                           | 7424362                  |
| Tip                                    | DSU2 500                 |
| Opis 1                                 | potporanj za poklopac    |
| Opis 2                                 | za OKA-G                 |
| Proizvođač:                            | OBO                      |
| Materijal                              | Čelik                    |
| Površina                               | pocinčano                |
| Norma površine                         | DIN EN 10346             |
| Najmanja prodajna jedinica             | 1                        |
| Jedinica količine                      | Komad                    |
| Težina                                 | 35,85 kg                 |
| Jedinica za težinu                     | kg/100 kom.              |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,8954 kg CO2e / 1 Komad |

### Dimenzije



|         |        |
|---------|--------|
| Širina  | 500 mm |
| Mjera A | 500 mm |

### Tehnički podaci

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Vrsta dodatnog pribora    | ostalo |
| Minimalna visina glazure  | 40     |
| Srednja potpora           | ne     |
| Min. područje niveliranja | 0 mm   |
| Sukladno ROHS-u           | da     |
| Dodatni pribor            | da     |
| Zamjenski dio             | ne     |