



Ugradni okvir s poklopcem s ručicom, za ugradnju 12 pojedinačnih elektroelemenata Modul 45 u 3 univerzalna nosača UT4, za primjenu u sustavima podnih kanala i dvostrukim podovima u zatvorenom prostoru.

Upuštanje poklopca za podnu oblogu namješteno je na 5 mm, a po potrebi se može podesiti i na 10 mm.

Također se može instalirati 9 standardnih elektroelemenata.

Ugradni okvir s poklopcem s ručicom, s 3-komore, za ugradnju nosača MT9. Mogu se instalirati 3 pokrovne pločice u izvedbi APMT5 Upuštanje poklopca za podnu oblogu namješteno je na 5 mm, a po potrebi se može podesiti i na 10 mm.



PA Poliamid

Referentni podaci

Broj artikla	7405081
Tip	GES9-3B U 1019
Opis 1	ugradni okvir s poklopcem
Opis 2	za univerzalnu montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	264x264x67
Boja	krem sivo; RAL 1019
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	205 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Ugradni okvir s poklopcem s ručicom GES9-3B


Broj artikla: 7405081



Dimenzije



Duljina	264 mm
Širina	264 mm
Visina	67 mm



Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	12
Broj ugradnih kutija	3
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Zakretni izvod za kabele
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	da
Održavanje poda	suho
Mogućnost ugradnje brtve	ne
Min. visina poda	73 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za podni kanal u razini glazure	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za mokro održavanje	ne
Prikladno za podnu kutiju	250/350
Prikladno za podzemni kanal	da
Nosač za prihvata ugradnih kutija	da
Dužina vanjske mjere	264 mm
Dužina ugradne mjere	244 mm
Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu	da
Nazivna veličina za ugradbene elemente	9
Okvirna izvedba	Zaštitni okvir za tepih
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP40
Stupanj zaštite IK-kod	IK08
Teška robusna izvedba	ne
Tip ugradnog sustava	UT4

Tehnicki list

Ugradni okvir s poklopcem s ručicom GES9-3B

Broj artikla: 7405081



Tehnički podaci

Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE
Mehanizam za otvaranje	Ručica
Debljina podne obloge	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm