

# Tehnicki list

Ugradni okvir sa slijepim poklopcem i imbusom, GES R2,  
krom

Broj artikla: 7408876



Ugradni okvir sa slijepim poklopcem i imbusom za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2 u unutrašnjosti.

Izvedba poklopca može poslužiti kao kabelska utičnica.

U zatvorenom stanju podna kutija može se mokro održavati.



**Zn** Lijevani cink

kromiran

## Referentni podaci

Broj artikla	7408876
Tip	GES R2B Cr
Opis 1	Slijepi poklopac
Opis 2	s upuštenim imbus zasunom
Proizvođač:	OBO
Materijal	Lijevani cink
Površina	kromiran
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	58,2 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

# Tehnicki list

Ugradni okvir sa slijepim poklopcem i imbusom, GES R2,  
krom

Broj artikla: 7408876



## Tehnički podaci

Izvedba	okruglo
Izvedba izlaza za kabele	Bez izvoda za kabele
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	da
Održavanje poda	mokro
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za mokro održavanje	da
Prikladno za podzemni kanal	ne
Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu	ne
Norma	EN 50085-2-2
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP66
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 15 000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE
Mehanizam za otvaranje	Alat