


Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 45-2, širina kanala 165, visina kanala 53

Broj artikla: 6113402



Poklopac i osnova kanala, s rupicama na osnovi kanala za direktnu montažu na zid.



PVC Polivinilklorid

Referentni podaci

Broj artikla	6113402
Opis 1	Parapetni kanal
Opis 2	Rapid 45-2 2-komore
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	53x165x2000
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	216,25 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	3,2799 kg COe / 1 Metar


Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 45-2, širina kanala 165, visina kanala 53

Broj artikla: 6113402



Dimenzije



Duljina	2.000 mm
Širina	165 mm
Visina	53 mm

Tehnički podaci

Broj poklopca	2
Broj dodatnih pregrada	2
Izvedba stražnje strane (unutarnja strana)	kontinuirani C-profil
Pravokutni oblik	da
Perforacijom za pričvršćivanje bez halogena	s perforacijom poda ne
Stezaljka za kabele	ne
Spojnicica kanala	ne
Vrsta montaže poklopca	S unutarnje strane
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presjek	7000 mm ²
S poklopcem	da
Širina poklopca	45 mm
Širina poklopca 2	45 mm
Širina poklopca 3	0 mm
Stupanj zaštite	IP40
Zaštitna folija	da
Stupanj zaštite IK-kod	IK08
simetričan	da
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-15 °C