



ISS instalacijski stupić od aluminija s otvorom sustava od 45 mm.

Set sadrži sljedeće :

1 stupić s jednom komorom sa zateznim pričvršćenjem ukupne dužine: 3315 mm - 3480 mm

1 stropni nosač sa zateznim mehanizmom

1 aluminijski poklopac dužina: 3000 mm

Dizajn stupića temelji se na tankom, okruglom aluminijskom profilu koji s prednje strane ima glatki poklopac serije Rapid 45. Otvor sustava od 45 mm prikladan je za direktnu ugradnju sklopki i priključnica serije Modul 45®.



Alu Aluminij

EL eloksirano

Referentni podaci

Broj artikla	6290087
Tip	ISSRM45EL
Opis 1	medijski stupić
Opis 2	pod/strop
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	3000x70x59
Boja	srebrna
Materijal	Aluminij
Površina	eloksiran
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	510 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	110,1707 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Medijski stupić, tip ISSRM45

Broj artikla: 6290087



Dimenzije



Duljina	3.000 mm
Širina	70 mm
Visina	59 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	1
Broj komora	1 St.
Izvedba	jednostrano
Vrsta pričvršćivanja	Zatezni mehanizam
Montaža na pod	da
Stropna montaža	da
Neprekidni profil	da
bez halogena	da
Maks. podešavanje visine	480 mm
Min. podešavanje visine	315 mm
Uvodnica	gore
Širina poklopca	45 mm
Može se prilagoditi	ne
Oblik stupa	okruglo
Maks. visina stupa	3480 mm
Min. visina stupa	3315 mm
podesivo	da
Već ožičeno	ne