



Mineralna vuna s aluminijskom oblogom za izolaciju bakrenih i čeličnih cijevi. Pričvršćenje izolacije pomoću čelične žice, a spojevi aluminijskom ljepljivom trakom.

Za primjenu u sustavima:
Protupožarna žbuka PYROMIX®
Protupožarna pjena PYROSIT®NG
Protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
Protupožarni blokovi PYROPLUG® Block

Razred materijala EN 13501 - A1 negorivo, točka taljenja ≥ 1000 °C

Mineralna vlakna

Referentni podaci

Broj artikla	7202308
Tip	MIW-MA
Opis 1	Kaširana mineralna vuna
Opis 2	za uzdužnu izolaciju
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	6100x500x30
Boja	zelena
Materijal	Mineralna vlakna
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Komad
Težina	1010 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Dimenzije

Duljina	6.100 mm
Duljina	6,1 m
Širina	500 mm

Tehnicki list

Uzdužna izolacija za metalne cijevi

Broj artikla: 7202308



Tehnički podaci

Izvedba	ostalo
Sadržaj pakiranja	Kolut