



Nivelirajuća kvadratna kazeta za tubus, veličine 4, za ugradnju elektroelemenata u sustavima podnih kanala, dvostruke i šuplje podove sa suhim ili mokrim održavanjem u zatvorenom prostoru. Stupanj zaštite: IP X5.
Za ugradnju 2 univerzalna nosača UT3, za 4 standardna ili 6 Modul 45® elektroelemenata. Mogu se instalirati 2 pokrovne pločice APMT2. Tubus nije sadržan u isporuci.



A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	7408960
Tip	RKFN3 4 VS 20
Opis 1	Kvadratna kazeta
Opis 2	s tubusnim izvodom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	199x199x100
Materijal	Nehrđajući čelik
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	260 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	15,8564 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za tubus, RKFN, nehrđajući čelik


Broj artikla: 7408960



Dimenzije



Duljina	199 mm
Širina	199 mm
Visina	105 mm
Mjera h	105 mm



Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	6
Broj izvoda vodiča	1
Broj univerzalnih nosača	2 x UT3
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Potopni tubus
Otvor u podu/montažni otvor	201x201
Održavanje poda	mokro
Odvojivo	ne
Maks. visina poda	150 mm
Min. visina poda	105 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za podnu kutiju	250/350
Nosač za prihvat ugradnih kutija	ne
Dužina ugradne mjere	201 mm
Nazivna veličina za ugradbene elemente	4
Područje niveliranja, maks.	150 mm
Min. područje niveliranja	105 mm
Norma	EN 50085-2-2
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP55
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Tip ugradnog sustava	UT3
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE

Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za tubus, RKFN, nehrđajući čelik

Broj artikla: 7408960



Tehnički podaci

Debljina podne obloge	20 mm
-----------------------	-------