

Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za revizijski otvor, RKN, nehrđajući čelik

Broj artikla: 7408974



Nivelirajuća kvadratna kazeta, slijepa, nazivne veličine 9, za revizijski otvor u sustavima podnih kanala, dvostrukim ili šupljim podovima, sa suhim ili mokrim održavanjem u zatvorenom prostoru. Prikladno samo za glatke podne obloge. Za ugradnju 3 univerzalna nosača UT4, za 9 standardna ili 12 Modul 45® elektroelemenata. Mogu se instalirati 3 pokrovne pločice APMT5.



A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	7408974
Tip	RKN3 9 VS 25
Opis 1	Kvadratna kazeta
Opis 2	slijepi proklopac
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	243x243x105
Materijal	Nehrđajući čelik
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	370 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	21,5016 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za revizijski otvor, RKN, nehrđajući čelik


Broj artikla: 7408974



Dimenzije



Duljina	243 mm
Širina	243 mm
Visina	110 mm
Mjera h	110 mm



Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	0
Broj ugradnih kutija	3
Broj izvoda vodiča	0
Broj univerzalnih nosača	3 x UT4
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Bez izvoda za kabele
Otvor u podu/montažni otvor	244x244
Održavanje poda	mokro
Odvojivo	ne
Maks. visina poda	155 mm
Min. visina poda	110 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za podnu kutiju	250/350
Nosač za prihvat ugradnih kutija	ne
Dužina ugradne mjere	244 mm
Nazivna veličina za ugradbene elemente	9
Područje niveliranja, maks.	155 mm
Min. područje niveliranja	110 mm
Norma	EN 50085-2-2
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP00
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP55
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Tip ugradnog sustava	UT4
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N

Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za revizijski otvor, RKN, nehrđajući čelik

Broj artikla: 7408974



Tehnički podaci

Odobrenja	VDE
Debljina podne obloge	25 mm