

Tehnicki list

Crna plastificirana čelična cijev s navojem

Broj artikla: 2046502



Elektroinstalacijska cijev prema HRN EN 61386-1, s navojem prema HRN EN 60423, za mehaničku zaštitu kabela i vodiča. Bez oštih bridova s unutarnje strane cijevi. Srednja zaštita od korozije, razred 2.. Uključena jedna spojnica.



St	Čelik
PE50	PES50 - Poliester / Epoksid

Referentni podaci

Broj artikla	2046502
Tip	SM25W SW
Opis 1	cijev s navojem
Opis 2	sa spojnicom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M25, 3000mm
Boja	tamno crna; RAL 9005
Materijal	Čelik
Površina	PES50 - Poliester / Epoksid
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	30
Jedinica količine	Metar
Težina	92 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,7752 kg COe / 1 Metar


Tehnicki list

Crna plastificirana čelična cijev s navojem

Broj artikla: 2046502



Dimenzije



Duljina	3.000 mm
Mjera D	25 mm
Mjera L	3.000 mm
Mjera I	18 mm
Mjera m (mm)	M25
Mjera t	1,5 mm

Tehnicki list

Crna plastificirana čelična cijev s navojem

Broj artikla: 2046502



Tehnički podaci

Nadžbukno	da
Izvedba cijevi	s navojem
Instalacija u beton	da
Ponašanje kod savijanja	kruto
Tlačna čvrstoća	vrlo teško (4000 N)
Maksimalna temperatura	+ 250 °C
Minimalna temperatura	- 45 °C
Navoj	M25x1,5
Instalacija u šuplji zid	da
Instalacija na drvo	da
Instalacija u zemlji	ne
Instalacija na otvorenom	ne
Klasifikacijski kod	55561
Instalacije strojeva i postrojenja	da
S spojnicom	da
Četkana površina	ne
Polirana površina	ne
Otpornost na udarce	vrlo teško (6,8/300 mm)
Temperaturno područje korištenja, maks.	250 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-45 °C
Podna instalacija (bitumen, vrući asfalt)	da
Podna instalacija (glazura)	da
Podžbukno	da