Tehnicki list

Vijak za beton SZ-B

Broj artikla: 3498752

Vijak za beton za velika opterećenja SZ ima trostruku potpornu čahuru koja pri manjim osovinskim i rubnim razmacima omogućuje visoka opterećenja. Plastični pritisni prsten osigurava trajno pričvršćenje s podlogom.
Zbog posebnog oblika s dugim navojem i skraćenom sidrenom čahurom, vijak nije odobren prema europskoj tehničkoj normi ETA.

CE

St	Čelik
G	galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	3498752
Tip	SZ-B 18/0x142
Opis 1	sidreni vijak SZ za veća opte.
Opis 2	prednavoj 30mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M12x142
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinčano
Norma površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	20
Jedinica količine	Komad
Težina	21,123 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Dimenzije

Duljina	142 mm
Mjera L	142 mm

Tehnicki list

Vijak za beton SZ-B

Broj artikla: 3498752

Tehnički podaci

Izvedba	za umetanje
Dubina provrta	105 mm
Min. promjer bušenja	18 mm
Navoj	M12
Navoj metrički	12
Debljina stezanja	30 mm
Dopušteno područje opterećenja	12,3