

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME2, s upuštanjem za podnu oblogu i 2-strukom priključnicom sa zaštitnim kontaktom, nehrđajući čelik



Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom u zatvorenom prostoru. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M20/M25). Okvir kutije nivelira se s pomoću 4 nivelacijske nožice u ravni s podnom oblogom. Minimalna dubina ugradnje je 110 mm, raspon izravnavanja + 25 mm.

Okvir i poklopac su od nehrđajućeg čelika. Nosivost od 15 kN zajamčena je samo kada se ne upotrebljava.

U pakiranju je sadržana jedna 2-struka priključnica sa zaštitnim kontaktom.

Pomoću montažnih pločica mogu se ugraditi dva nosača za komunikacijske module.



A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci


Broj artikla	7368324
Tip	UDHOME2 GV15V
Opis 1	Podna kutija, 15mm
Opis 2	s 2-strukom priključnicom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	140x140x110
Materijal	Nehrđajući čelik
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	230 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Tehnicki list


Podna kutija UDHOME2, s upuštanjem za podnu oblogu i
2-strukom priključnicom sa zaštitnim kontaktom,
nehrđajući čelik



Dimenzije



Duljina	140 mm
Širina	140 mm
Visina	110 mm



Tehnicki list

Podna kutija UDHOME2, s upuštanjem za podnu oblogu i 2-strukom priključnicom sa zaštitnim kontaktom, nehrđajući čelik



Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	2
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Zakretni izvod za kabele
Oprema	2-struka VDE priključnica
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	ne
Održavanje poda	suho
Izvedba poklopca	Slobodni prostor za podnu oblogu
Područje primjene u korištenom stanju	6.101.1 suho održavanje poda
Područje primjene u nekorištenom stanju	6.101.1 suho održavanje poda
Maks. visina poda	135 mm
Min. visina poda	110 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za mokro održavanje	ne
Prikladno za podzemni kanal	ne
Nosač za prihvat ugradnih kutija	ne
Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu	da
Nazivna veličina za ugradbene elemente	2
Norma	EN 50085-2-2
Okvirna izvedba	Rub za podnu oblogu
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP40
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE
Mehanizam za otvaranje	Ručica
Debljina podne obloge	15 mm