

# Tehnicki list

Kabelska uvodnica, EMC, opružni kontakt, metrički navoj, niklana

Broj artikla: 2086165



S EMV priključnim navojem prema IEC 423, robusna kabelska uvodnica s materijalom za posebne zahtjeve u pogledu nepropusnosti. Kontakt između uvodnice i optičke vrši se preko kontaktne opruge. Rasterećenje, zaštita od zakretanja i nepropusnost u cijelom području zatezanja. Brtveni prsten od neoprena. Stezni umetak od poliamida. S unaprijed montiranim O-prstenom na priključnom navoju, VDE ispitano prema DIN EN 50262, stupanj zaštite IP68 pri 5 bar / 1 h.



|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>CuZn</b><br>37 | Mjed    |
| <b>N</b>          | niklano |

## Referentni podaci

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Broj artikla               | 2086165               |
| Opis 1                     | Kabelska uvodnica EMC |
| Opis 2                     | s kontaktnom oprugom  |
| Proizvođač:                | OBO                   |
| Dimenzija                  | M16                   |
| Materijal                  | mjed                  |
| Površina                   | niklano               |
| Norma površine             |                       |
| Najmanja prodajna jedinica | 50                    |
| Jedinica količine          | Komad                 |
| Težina                     | 2,01 kg               |
| Jedinica za težinu         | kg/100 kom.           |

# Tehnicki list

Kabelska uvodnica, EMC, opružni kontakt, metrički navoj, niklana

Broj artikla: 2086165



## Dimenzije

|          |            |
|----------|------------|
| Duljina  | 17 mm      |
| Širina   | 19 mm      |
| Visina   | 30 mm      |
| Mjera D1 | 6 mm       |
| Mjera e  | 19 mm      |
| Mjera G  | M16x1,5 mm |
| Mjera L  | 25 mm      |
| Mjera L1 | 5 mm       |
| Mjera L2 | 3 mm       |
| Mjera L3 | 12,3 mm    |

## Tehnički podaci

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Vrsta brtve                             | Brtveni prsten |
| Izvedba                                 | ravno          |
| Zaštita od savijanja                    | ne             |
| Nepropusno područje D, maks.            | 9 mm           |
| Nepropusno područje D, min.             | 5 mm           |
| Kabelska uvodnica za plosnati kabel     | ne             |
| Za Ex-područje                          | bez            |
| Navoj                                   | M16 x 1,5      |
| Duljina navoja                          | 5 mm           |
| ojačano staklenim vlaknima              | ne             |
| bez halogena                            | ne             |
| Višestruka brtva                        | ne             |
| S protumaticom                          | ne             |
| otporno na udarce                       | ne             |
| Širina ključa                           | 17             |
| Stupanj zaštite                         | IP68           |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 100 °C         |
| Temperaturno područje korištenja, min.  | -20 °C         |
| Mogućnost rasterećenja                  | da             |