Tehnicki list

Obujmica 605, srednji razred, G

Broj artikla: 1018086



Dvostruko presavijena obujmica za kabele i cijevi

St	Čelik
G	galvanski pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	1018086
Tip	605 8 G
Opis 1	Obujmica
Opis 2	2-stuko presavijena
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	8mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinčano
Norma površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,203 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0055 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Obujmica 605, srednji razred, G

Broj artikla: 1018086

Dimenzije



Duljina	33 mm
Širina	10 mm
Visina	7 mm
Mjera A	33 mm
Mjera B	22 mm
Mjera b	10 mm
Mjera D	8 mm
Mjera d	4,5 mm
Mjera e	6 mm
Mjera H	7 mm
Mjera t	1 mm

Tehnički podaci

Razmak od zida	ne
Broj kablova/cijevi	1
Izvedba	dvostruko presavijen
Vrsta pričvršćivanja	Rupa s navojem
za promjer	8
Prikladno u protupožarnom području	ne
bez halogena	da
Omotan plastikom	ne
Veličina provrta	4,5 x 6
Debljina materijala	1 mm
Nazivni promjer	8 mm
Sukladno ROHS-u	da
Otporne na UV zračenje	da