Tehnicki list

Montažni profil, utor 11 mm, perforirani

Broj artikla: 1105125

C montažni profil za polaganje kabela, zajedno sa serijskim obujmicama ili BBS obujmicama s N-kopčom. Može se primijeniti i u razvodnim ormarima.



CE 11 N

A2	Nehrđajući čelik
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	1105125
Tip	CL2008UP2000A2
Opis 1	Metalni montažni profil
Opis 2	neperfo., šir. proreza 11mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	2000x20x8
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina Norma površine	površina naknadno obrađena
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	23,55 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,2039 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Montažni profil, utor 11 mm, perforirani

Broj artikla: 1105125

Dimenzije



Duljina	2.000 mm
Širina	20 mm
Visina	8 mm
Mjera L	2.000 mm

Tehnički podaci

Lomljivo	ne
Vrsta perforacije	bez
Izvedba	Jednostruki profil
Srednji razmak provrta	10 mm
bunt	20 m
Očuvanje funkcije	ne
Debljina materijala	0,75 mm
S otvorom	ne
S nazubljenjem	ne
Oblik profila	C-profil
Sukladno ROHS-u	da
Širina utora	11 mm
Statični podatak A	0,3 cm²
Statični podatak Iy	0,03 cm⁴
Statični podatak Iz	0,17 cm⁴
Statični podatak Wy	0,03 cm³
Statični podatak Wz	0,17 cm³