Tehnicki list

Obujmica tip 2056, H-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom Al
Broj artikla: 1186476



Obujmica s čekićastom kopčom, s plastičnom pričvrsnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu proreza 16 – 17 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrsnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrsne pločice.

HALOGEN FREE · 16-17 · H · 40 kA

Alu Aluminij


Referentni podaci

Broj artikla	1186476
Tip	BS-H1-K-76 ALU
Opis 1	Obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	70-76mm
Materijal	Aluminij
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	5,85 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,8872 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, H-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom Al
Broj artikla: 1186476

Dimenzije



Duljina	25 mm
Širina	82 mm
Visina	115 mm
Debljina lima	2,5 mm
Mjera A	25 mm
Mjera B	82 mm
Mjera C	40 mm
Mjera G (mm)	M8
Mjera H	115 mm
Mjera L	58 mm
Mjera t	2,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	1
za maks. promjere cijevi	76 mm
za min. promjere cijevi	70 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks.	17 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.	16 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	40 mm
Maks. Zakretni moment	2 Nm
S plastičnom posudom	da
Način montaže	Montažni profil
Sukladno ROHS-u	da
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	76 mm
Područje zatezanja D min.	70 mm
Dodatak površine	neobrađeno
Dodatak materijala	Aluminij
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Plastika
Kvaliteta materijala kade	Polipropilen