Tehnicki list

Obujmica tip 2056, U-kopča 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom A4
Broj artikla: 1186662



Obujmica s U-kopčom, metalna pričvrsna pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu proreza 18 - 22 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrsnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrsne pločice.

18 22 U E30 E60 E90

A4	nehrđajući čelik
2B	neprerađen, naknadno obrađen


Referentni podaci

Broj artikla	1186662
Tip	BS-U1-M-64 A4
Opis 1	Obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	58-64mm
Materijal	nehrđajući čelik 1.4571
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	15,73 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,7724 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, U-kopča 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom A4
Broj artikla: 1186662

Dimenzije



Duljina	25 mm
Širina	70 mm
Visina	95 mm
Debljina lima	2,5 mm
Mjera A	25 mm
Mjera B	70 mm
Mjera C	33 mm
Mjera G (mm)	M8
Mjera H	95 mm
Mjera L	43 mm
Mjera t	2,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	1
za maks. promjere cijevi	64 mm
za min. promjere cijevi	58 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks.	22 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.	18 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	33 mm
Maks. Zakretni moment	5 Nm
S metalnom pločicom	da
Način montaže	Montažni profil
Sukladno ROHS-u	da
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	64 mm
Područje zatezanja D min.	58 mm
Dodatak površine	neobrađeno
Dodatak materijala	nehrđajući čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	nehrđajući čelik