Tehnicki list

Obujmica tip 2056, N-kopča 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom FT
Broj artikla: 1187044



Obujmica s N-kopčom, metalna pričvrsna pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu proreza 11 - 12 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrsnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.

11-12 N

St Čelik

FT vruće pocinčano


Referentni podaci

Broj artikla	1187044
Tip	BS-N1-M-52 FT
Opis 1	Obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	46-52mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	9,15 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,2582 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, N-kopča 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom FT
Broj artikla: 1187044

Dimenzije



Duljina	25 mm
Širina	57 mm
Visina	80 mm
Debljina lima	2 mm
Mjera A	25 mm
Mjera B	57 mm
Mjera C	33 mm
Mjera G (mm)	M8
Mjera H	80 mm
Mjera L	43 mm
Mjera t	2 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	1
za maks. promjere cijevi	52 mm
za min. promjere cijevi	46 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks.	12 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.	11 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	33 mm
Maks. Zakretni moment	5 Nm
S metalnom pločicom	da
Način montaže	Montažni profil
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	52 mm
Područje zatezanja D min.	46 mm
Dodatak površine	F vruće pocinčano
Dodatak materijala	Čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Čelik