# Tehnicki list

## Obujmica tip 2056, W-kopča 2-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom FT
## Broj artikla: 1187715



Obujmica s W-kopčom, s plastičnom pričvrsnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabela na kutni profil do < 40 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrsnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.

St Čelik

FT vruće pocinčano


### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 1187715 |
| Tip | BS-W2-K-22 FT |
| Opis 1 | Obujmica |
| Opis 2 | 2-struka |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 16-22mm |
| Materijal | Čelik |
| Površina | vruće pocinčano |
| Norma površine | DIN EN ISO 1461 |
| Najmanja prodajna jedinica | 50 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 7,05 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,2332 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## Obujmica tip 2056, W-kopča 2-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom FT
## Broj artikla: 1187715

### Dimenzije




| | |
|---|---|
| Duljina | 22,5 mm |
| Širina | 27 mm |
| Visina | 118 mm |
| Debljina lima | 1,5 mm |
| Mjera A | 22,5 mm |
| Mjera B | 27 mm |
| Mjera C | 34 mm |
| Mjera G (mm) | M6 |
| Mjera H | 118 mm |
| Mjera L | 47 mm |
| Mjera t | 1,5 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Broj kablova/cijevi | 2 |
| za maks. promjere cijevi | 22 mm |
| za min. promjere cijevi | 16 mm |
| Navoj | M6 |
| bez halogena | da |
| Dužina vanjske mjere | 34 mm |
| Maks. Zakretni moment | 3 Nm |
| S plastičnom posudom | da |
| Način montaže | kutni profil |
| Širina utora | 10 mm |
| Područje zatezanja D maks. | 22 mm |
| Područje zatezanja D min. | 16 mm |
| Dodatak površine | F vruće pocinčano |
| Dodatak materijala | Čelik |
| Sa nasuprotnom pločicom | ne |
| Materijal kade | Plastika |
| Kvaliteta materijala kade | Polipropilen |