# Tehnicki list

## Obujmica tip 2056, W-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom, Al
## Broj artikla: 1187908




Obujmica s W-kopčom, s plastičnom pričvrsnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu jednog pojedinačnog kabela na kutni profil s duljinom kraka od 40 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrsnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za ugradnju u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrsne pločice.

Alu Aluminij

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 1187908 |
| Tip | BS-W1-K-16 ALU |
| Opis 1 | Obujmica |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 12-16mm |
| Materijal | Aluminij |
| Najmanja prodajna jedinica | 100 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 1,617 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,2687 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## Obujmica tip 2056, W-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom, Al
## Broj artikla: 1187908

### Dimenzije




| | |
|---|---|
| Duljina | 22,5 mm |
| Širina | 20 mm |
| Visina | 84 mm |
| Debljina lima | 1,5 mm |
| Mjera A | 22,5 mm |
| Mjera B | 20 mm |
| Mjera C | 34 mm |
| Mjera G (mm) | M6 |
| Mjera H | 84 mm |
| Mjera L | 35 mm |
| Mjera t | 1,5 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Broj kablova/cijevi | 1 |
| za maks. promjere cijevi | 16 mm |
| za min. promjere cijevi | 12 mm |
| Navoj | M6 |
| bez halogena | da |
| Dužina vanjske mjere | 34 mm |
| Maks. Zakretni moment | 3 Nm |
| S plastičnom posudom | da |
| Način montaže | kutni profil |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Širina utora | 10 mm |
| Područje zatezanja D maks. | 16 mm |
| Područje zatezanja D min. | 12 mm |
| Dodatak površine | neobrađeno |
| Dodatak materijala | Aluminij |
| Sa nasuprotnom pločicom | ne |
| Materijal kade | Plastika |
| Kvaliteta materijala kade | Polipropilen |