
Tehnicki list

Odstojna obujmica 733 FT

Broj artikla: 1362730



Obujmica za montažu cijevi i kabela na zid, strop i pod. Sa samoosiguravajućim gornjim dijelom. Obujmica se pričvršćuje preko otvora.

Odobreno za održavanje funkcionalnosti prema DIN 4102 dio 12, klase održanja funkcionalnosti E 30 do E 90.

E30 E60 E90

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	1362730
Tip	ASL 733 44 FT
Opis 1	Obujmica
Opis 2	s uzdužnim otvorom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	36-44mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	20
Jedinica količine	Komad
Težina	4,356 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,1201 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Odstojna obujmica 733 FT

Broj artikla: 1362730

Dimenzije



Mjera A	73 mm
Mjera B	59 mm
Mjera b	16 mm
Mjera D	44 mm
Mjera d maks.	44 mm
Mjera d min.	36 mm
Mjera L	10 mm
Mjera s	24 mm
Mjera t1 (mm)	1,5 mm
Mjera t2 (mm)	1,5 mm
Mjera x	12 mm

Tehnički podaci

Razmak od zida	da
Broj kablova/cijevi	1
Izvedba	zatvorena
Vrsta pričvršćivanja	Rupa s navojem
Očuvanje funkcije	da
za promjer	36 - 44
bez halogena	da
Omotan plastikom	ne
Debljina materijala	1,5 mm
Sukladno ROHS-u	da
Područje zatezanja D maks.	44 mm
Područje zatezanja D min.	36 mm
Otporne na UV zračenje	da