Tehnicki list

Razvodna kutija za šuplji zid

Broj artikla: 2003449



Razvodna kutija za šuplje zidove, s ugradbenom dubinom od najmanje 50 mm, za debljinu ploče od 7 – 35 mm. S bijelim poklopcem i vijcima. Prikladna za ugradnju standardnih montažnih profila za redne stezaljke.

- 8 ulaza Ø 20 mm
- 8 ulaza za NYM kabel 3 x 1,5 mm²
- 4 ulaza za podatkovne kabele (mali napon)

Prema IEC 60670-1, IEC 60670-22 i DIN 49073-1.

850° HALOGEN FREE CE

PP Polipropilen

Referentni podaci

Broj artikla	2003449
Tip	HV 100 KD
Opis 1	razvodna kutija
Opis 2	za za šuplji zid
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	105x105x50
Boja	narančasta
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	6,3 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0122 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

Duljina	105 mm
Širina	105 mm
Visina	50 mm

Tehnicki list

Razvodna kutija za šuplji zid

Broj artikla: 2003449

Tehnički podaci

Broj ulaza	20
Vrsta uvoda	NYM vodovi, podatkovni kabeli i savitljive rebraste cijevi
Vrsta provoda kućišta	utisnuti otvori
Izvedba	Pojedinačno
Oblik	Razvodna kutija
Oprema	bez
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	navijano
Uvođenje odostraga	da
Uvodnice	20
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 850 °C
Oblik	kvadratno
Očuvanje funkcije	bez
Min. visina poda	50 mm
za promjere cijevi	20 mm
Prikladno za debljinu ploča maks.	35 mm
Prikladno za debljinu ploča min.	7 mm
bez halogena	da
Maks. Presjek vodiča	4 mm²
Sa zakriljenjem	ne
Uz krilcima za pričvr.	ne
S vijcima	da
Način montaže	Šuplji zid
Maks. nazivni presjek	4 mm²
Min. nazivni presjek	2,5 mm²
Mogućnost plombiranja	ne
Sukladno ROHS-u	da
otporno na udarce	ne
Stupanj zaštite	IP30
Potpornji	bez
Zrakonepropusno	ne
Nazivni napon	400 V