Tehnicki list

HW kutija za izlaz iz zida za šuplji zid, zrakonepropusna

Broj artikla: 2003832



Zrakonepropusna zidna kutija za šuplje zidove, za montažu zidnih svjetala ili zvučnika. S poklopcem.

• 1 uvodnica za NYM kabele 3 x 2,5 mm² ili 5 x 1,5 mm²
• 1 uvodnica za NYM kabele 3 x 1,5 mm²
Ispitano prema HRN EN 60670-1, HRN EN 60670-22 i DIN 49073-1.

HALOGEN FREE · 850° · IP 30 · 1,5 mm² · 400 V

PP/ TPE Polipropilen / termoplastični elastomer

Referentni podaci


Broj artikla	2003832
Tip	HG 45-WA-LD
Opis 1	Razvodna kutija za šuplji zid
Opis 2	zrakonepropusna s pokl.
Dobavljiv od	01.10.2021
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø38, H45
Boja	narančasta / siva
Materijal	Polipropilen / termoplastični elastomer
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	0,99 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0367 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

HW kutija za izlaz iz zida za šuplji zid, zrakonepropusna

Broj artikla: 2003832

Dimenzije



Duljina	38 mm
Visina	45 mm

Tehnički podaci

Broj ulaza	2
Vrsta uvoda	NYM kabeli i cijevi
Vrsta provoda kućišta	Membrana
Izvedba	Pojedinačno
Oblik	Kutija za izvod iz zida
Pričvršćivanje	Vijci
Poklopac	bijela
Pričvršćenje poklopca	može se nataknuti
vatrootporan	prema VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura ispitivanja 850 °C
Oblik	okruglo
Promjer rupe dobiven glodalicom	35 mm
Prikladno za debljinu ploča maks.	40 mm
Prikladno za debljinu ploča min.	5 mm
bez halogena	da
Uvodnice 3 x 1,5 mm²	1
Uvodnice 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	1
Uz krilcima za pričvr.	ne
S vijcima	ne
Maks. nazivni presjek	1,5 mm²
Min. nazivni presjek	1,5 mm²
Sukladno ROHS-u	da
otporno na udarce	ne
Stupanj zaštite	IP30
Zrakonepropusno	da
Nazivni napon	400 V