Tehnicki list

Aluminijska cijev, bez navoja

Broj artikla: 2046006



Elektroinstalacijska cijev bez navoja prema HRN EN 61386-1, za mehaničku zaštitu kabela i vodiča. Bez oštrih bridova s unutarnje strane cijevi.

Alu Aluminij

Referentni podaci

Broj artikla	2046006
Tip	S40W ALU
Opis 1	Aluminijska cijev
Opis 2	bez navoja
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø40, 3000mm
Materijal	Aluminij
Najmanja prodajna jedinica	15
Jedinica količine	Metar
Težina	45,839 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	5,7603 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Aluminijska cijev, bez navoja

Broj artikla: 2046006

Dimenzije



Duljina	3.000 mm
Mjera D	40 mm
Mjera L	3.000 mm
Mjera m (mm)	M40
Mjera t	1,4 mm

Tehnicki list

Aluminijska cijev, bez navoja

Broj artikla: 2046006

Tehnički podaci

Nadžbukno	da
Izvedba cijevi	bez navoja
Instalacija u beton	da
Ponašanje kod savijanja	kruto
Tlačna čvrstoća	teško (1250 N)
Maksimalna temperatura	+ 250 °C
Minimalna temperatura	- 45 °C
Instalacija u šuplji zid	da
Instalacija na drvo	da
Instalacija u zemlji	da
Instalacija na otvorenom	da
Klasifikacijski kod	44561
Instalacije strojeva i postrojenja	da
S spojnicom	ne
Četkana površina	ne
Polirana površina	ne
Sukladno ROHS-u	da
Otpornost na udarce	teško (2,0 kg/300 mm)
Temperaturno područje korištenja, maks.	250 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−45 °C
Podna instalacija (bitumen, vrući asfalt)	da
Podna instalacija (glazura)	da
Podžbukno	da