
Tehnicki list

Sabirnica za izjednačenje potencijala, masivna izvedba

Broj artikla: 5015057



- Podnožje i pričvrstivi pokopac od čelika, pocinčan
- Poklopac moguće plombirati/pisati
- Kontaktna letvica od čelika, galvanski pocinčana
- Vijci i prečka od čelika, vruće pocinčani odnosno galvanski pocinčani

Mogućnosti priključka:
- 6 x vodiči 6-16 mm²
- 1 x okrugli vodič Rd 8-10
- 1 x plosnati vodič do FL 40
- 2 x kabelske stopica M8

St	Čelik
F	F vruće pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	5015057
Tip	1810
Opis 1	Sabirnica za izjed. potenc.
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	348mm
Materijal	Čelik
Površina	F vruće pocinčano
Norma površine	DIN 267, Teil 10
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	170 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	4,6032 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Sabirnica za izjednačenje potencijala, masivna izvedba

Broj artikla: 5015057

Dimenzije





Duljina	348 mm
Širina	120 mm
Visina	83 mm

Tehnički podaci

Broj priključaka plosnatog vodiča do 30 mm	0
Broj priključaka plosnatog vodiča do 40 mm	1
Broj priključaka vodiča do 16 mm² kruti	6
Broj priključaka vodiča do 25 mm² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 6 mm² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 95 mm² kruti	0
Broj priključaka okruglog vodiča 10 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča 8 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča 8-10 mm	1
Broj priključaka okruglog vodiča ukupno	1
Izvedba	s poklopcem
Oblik	Fiksna izvedba
Izolator	ne
Površina stezaljke	galvanski pocinčano
Površina profila	niklano
Sukladno ROHS-u	da
Materijal stezaljke	Čelik
Materijal kontaktnog profila	mjed