Tehnicki list

Plosnati vodič - čelik pocinčan

Broj artikla: 5019342



- Primjenjivo kao odvod u skladu s HRN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Sukladno VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Prevlaka cinka: ≥500 g/m² (oko 70 µm u srednjoj vrijednosti)
- Za zaštitu od udara munje, sustave uzemljenja i izjednačenja potencijala

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	5019342
Tip	5052 DIN 25X3
Opis 1	Čelična traka
Opis 2	50kg kolut
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	25x3mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	84
Jedinica količine	Metar
Težina	59,7 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m

Tehnicki list

Plosnati vodič - čelik pocinčan

Broj artikla: 5019342

Dimenzije



Širina	25 mm
Visina	3 mm
Mjera B	25 mm
Mjera H	3 mm

Tehnički podaci

Uobičajeni prsten (cca kg)	50
Uobičajeni prsten (cca m)	84
Length tolerance ±	5 %
Presjek	75 mm²
Sukladno ROHS-u	da