Tehnicki list

Kombinirani odvodnik V50, 3-polni 280 V

Broj artikla: 5093511



Kombinirani odvodnik struje munje tip 1+2

• Za izjednačenje potencijala zaštite od udara munje prema VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Kapacitet odvodnje 12,5 kA (10/350) po polu i do 50kA (10/350) ukupno
• Modularni utični odvodnik s termičkim osiguračem i optičkim prikazom funkcije
• Mehanizam za zaključavanje izmjenjivih uložaka sa zaštitom od vibracija i zaštitom od pogrešnog spajanja
• Plastika prema UL 94 V-0
• Varijante FS imaju daljinsku signalizaciju s kontaktom bez potencijala

Primjena: izjednačenje potencijala zaštite od udara munje za građevine razreda zaštite III i IV.
* Komplet= Uložak i podnožje

LPZ 0→2 Type 1+2

Referentni podaci


Broj artikla	5093511
Tip	V50-3-280
Opis 1	Odvodnik prenapona V50
Opis 2	3-polni
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	280V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	46,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,4005 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list


Kombinirani odvodnik V50, 3-polni 280 V

Broj artikla: 5093511

Dimenzije



Tehnički podaci




Nazivna odvodna struja (8/20 µs) [ukupno]	120 kA
Presjek priključka (min.)	1,5 mm²
Vrijeme odziva	<25 ns
Vrijeme odziva [L-N]	25 ns
Otvoreni	ne
Broj polova	3
Širina u osnovnim jedinicama (TE, 17,5 mm)	3
Temperatura za obradu, maks.	80 °C
Min. temperatura za obradu	−40 °C
Struja munje (10/350 µs)	12,5 kA
Struja munje (10/350 µs) [L-N/PE]	12,5 kA
Struja munje (10/350) [ukupno]	37,5 kA
Zaokretni moment	35 Lbs
Zaokretni moment	4 Nm
Mjesto ugradnje	Unutrašnjost
Daljinska signalizacija	ne
Prikaz funkcije/kvara	optički
Materijal kućišta, dijelovi za zaštitu od prednapona	PA UL 94 V-0
Najviši trajni napon (L-N)	280 V
Najviši trajni napon AC	280 V
Integrirani predosigurač	ne
Snaga kratkog spoja kod maks. nadstrujne zaštite mreže	50 kA eff
Maks. presjek fleksibilnog vodiča (finožični)	35 mm²
Maks. presjek fleksibilnog vodiča (finožični)	2 AWG
Min. presjek fleksibilnog vodiča (finožični)	16 AWG
Min. presjek fleksibilnog vodiča (finožični)	1,5 mm²
Maks. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	2 AWG
Maks. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	35 mm²
Min. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	16 AWG
Min. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	1,5 mm²
Min. vlažnost zraka	5 %

Tehnicki list

Kombinirani odvodnik V50, 3-polni 280 V

Broj artikla: 5093511

Tehnički podaci



Maks. vlažnost zraka	95 %
Maksimalni predosigurač	160 A gL/gG
Maksimalni predosigurač	160 A
Maksimalna odvodna struja (8/20 µs)	50 kA
Maksimalna odvodna struja (8/20 µs) [L-N]	50 kA
Najmanji razmak	1,5 mm
Način montaže	Montažni profil 35 mm
Nazivna odvodna struja (8/20 µs)	30 kA
Nazivna odvodna struja (8/20 µs) [L-N]	30 kA
Nazivna frekvencija	50 Hz
Nazivni napon AC (50 / 60 Hz)	230 V
Nazivni napon DC	350 V
Oblik mreže	TN-C
Sustav uzemljenja TN	da
Sustav uzemljenja TN-C	da
Sustav uzemljenja TT	ne
Broj polova	3
Ports	One-Port-SPD
Zaostali napon [L-N] @ 1 kA	0,7 kV
Zaostali napon [L-N] @ 12,5 kA	1 kV
Zaostali napon [L-N] @ 5 kA	0,8 kV
Zaostali napon [L-N] @ 7 kA	0,9 kV
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP20
Struja zaštitnog vodiča	< 100 µA
Razina zaštite	≤1,3 kV
Razina zaštite [L-N]	≤1,3
Signalizacija na uređaju	optički
U skladu s EN 61643-11	tip 1+2
SPD sukladno IEC 61643-1	class I+II
SPD sukladno UL 1449	Tip 4
Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−40 °C
TOV-napon [L-N] - fail safe mode - 120 min	440 V
TOV-napon [L-N] - withstand mode - 5 s	335 V
Odobrenja	VDE KEMA UL ÖVE