Tehnicki list

CombiController V50, uložak 280 V

Broj artikla: 5093724



CombiController-uložak - kombinirani odvodnik tip 1+2

- Uložak izmjenjiv bez prekida napona
- Uključen termički i dinamički osigurač i optički prikaz funkcije
- Visoka provodljivost i dugi radni vijek

Uložak

Type 1+2 LPZ 0→2

Referentni podaci

Broj artikla	5093724
Tip	V50-B+C 0-280
Opis 1	Odvodnik prenapona V50
Opis 2	uložak
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	280V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,1672 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije



Tehnicki list

CombiController V50, uložak 280 V

Broj artikla: 5093724

Tehnički podaci



Nazivna odvodna struja (8/20 µs) [ukupno]	30 kA
Vrijeme odziva	<25 ns
Otvoreni	ne
Izvedba	1-polni uložak
Broj polova	1
Širina u osnovnim jedinicama (TE, 17,5 mm)	1
Temperatura za obradu, maks.	80 °C
Min. temperatura za obradu	−40 °C
Struja munje (10/350 µs)	12,5 kA
Struja munje (10/350) [ukupno]	12,5 kA
Daljinska signalizacija	ne
Najviši trajni napon AC	280 V
Najviši trajni napon DC	350 V
Integrirani predosigurač	ne
Maks. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	35 mm²
Min. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	2,5 mm²
LPZ	0→2
Maksimalni predosigurač	125
Maksimalni predosigurač	125 A
Maksimalna odvodna struja (8/20 µs)	50 kA
Način montaže	na osnovnom elementu
Nazivna odvodna struja (8/20 µs)	30 kA
Nazivna odvodna struja (8/20 µs) [L-N]	30 kA
Nazivni napon AC (50 / 60 Hz)	230 V
Sustav uzemljenja DC	ne
Sustav uzemljenja IT	ne
Sustav uzemljenja ostalo	ne
Sustav uzemljenja TN	ne
Sustav uzemljenja TN-C	ne
Sustav uzemljenja TN-C-S	ne
Sustav uzemljenja TN-S	ne
Sustav uzemljenja TT	ne
Broj polova	1
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP20
Razina zaštite	≤1,3 kV
Razina zaštite [L-N]	≤1,3
Razina zaštite [N-PE]	1,5 kV
Signalizacija na uređaju	optički
U skladu s EN 61643-11	tip 1+2
SPD sukladno IEC 61643-1	class I+II
Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−40 °C