# Tehnicki list

## Čelično uže G

## Broj artikla: 5303222



Čelično uže u pocinčanoj izvedbi s vlaknastim umetkom (konoplja).
Uže Ø 2 - 6 mm: Uže s vlaknastom jezgrom 6 x7 prema DIN 3055.
Uže Ø 8 - 10 mm: Uže s vlaknastom jezgrom 6 x19 prema DIN 3060.
Minimalna snaga loma 1770 N/mm².

CE

| | |
|---|---|
| St | Čelik |
| G | galvanski pocinčano |

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 5303222 |
| Tip | 957 5 G |
| Opis 1 | Čelično uže |
| Opis 2 | sa jezgrom od kudjelje |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 5mm |
| Materijal | Čelik |
| Površina | galvanski pocinčano |
| Norma površine | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmanja prodajna jedinica | 50 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 8,94 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |

# Tehnicki list


## Čelično uže G

## Broj artikla: 5303222

### Dimenzije



6x7



6x19

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Prijelomna sila | 14,7 kN |
| u prstenima | 50 m |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Promjer užeta | 5 mm |