Tehnicki list

Vodič isCon® Premium crne boje

Broj artikla: 5408017



Podatke za polaganje OBO isCon® Premium vodiča možete pronaći u uputi za montažu.

- Izolirani odvodni vodič otporan na visoke napone
- Bez površinskog izbijanja
- Ispitan prema HRN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) s H2/200 kA
- Ekvivalentni sigurnosni razmak se ≤ 0,90 m (u zraku) i se ≤ 1,8 m (kod čvrstih materijal)
- Ispitano prema IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- Bez halogena
- Opterećenje vatrom 4,2 kWh/m

Referentni podaci

Broj artikla	5408017
Tip	isCon PR 90 SW
Opis 1	Izolirani vodič
Opis 2	250m bubanj
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø23mm
Boja	crno
Najmanja prodajna jedinica	250
Jedinica količine	Metar
Težina	66,6 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m

Tehnicki list

Vodič isCon® Premium crne boje

Broj artikla: 5408017

Tehnički podaci

Broj žica	7
Izolirana izvedba otporna na visoke napone	da
Length tolerance ±	5 %
Presjek	35 mm²
Svojstva materijala	ostalo
Plašt materijala	EVA
ekvivalentni sigurnosni razmak s(e)/m (u zraku)	0,9