Tehnicki list

Točka uzemljenja s dvostrukim navojem

Broj artikla: 5420020



- za spajanje na sustave uzemljenja, vodiče i armature
- • Kontaktna ploča: Ø 79 mm od plemenitoga čelika, nehrđajućeg (V4A)
- Dvostruki navoj M10/M12
- uklj. plastični poklopac za jednostavnu ugradnju

A4 nehrđajući čelik

Referentni podaci


Broj artikla	5420020
Tip	205 DG V4A
Opis 1	Točka uzemljenja
Opis 2	s dvostrukim navojem
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M10/M12
Materijal	nehrđajući čelik 1.4404
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	14,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,0155 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Točka uzemljenja s dvostrukim navojem

Broj artikla: 5420020

Dimenzije



Duljina	180 mm

Tehnički podaci

Opterećenje strujom munje	H/100 kA
Promjer kontaktne ploče	79 mm
Navoj	M10/M12
Struja kratkog spoja (50HZ)(1s;≤300°C)	6,2 kA
Sukladno ROHS-u	da