
Tehnicki list

Mrežna polica GR-Magic® 35 FT

Broj artikla: 6000069



Mrežna polica visine 35 mm.

Za spajanje mrežnih police nisu potrebne dodatne komponente, police se jednostavno utaknu jedna u drugu. Širina petlje iznosi 50 x 100 mm (iznimka GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 15 dB, s poklopcem 25 dB.

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	6000069
Tip	GRM 35 50 FT
Opis 1	Mrežna polica GRM
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	35x50x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	46 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,0255 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Mrežna polica GR-Magic® 35 FT

Broj artikla: 6000069

Dimenzije



Duljina	3.000 mm
Širina	50 mm
Širina	1,97 in
Visina	35 mm
Visina	1,38 in
Mjera B	52 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Integrirani pregradni zid	bez
Korisni presjek	9,4 cm²
Korisni presjek	1750 mm²
Oblik profila	U-oblik
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
bezvijčana spojnica	da
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	Pričvršćivanje klik-sustavom


Tehnicki list

Mrežna polica GR-Magic® 35 FT

Broj artikla: 6000069

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	2 m
Razmak podupiranja 1,0m	0,25 kN/m
Razmak podupiranja 1,5m	0,11 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	0,1 kN/m



Dijagram opterećenja mrežne police GR-Magic tipa GRM 35

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača