Tehnicki list

Mrežna polica GR-Magic® 105 G

Broj artikla: 6002413



Mrežna polica visine 105 mm.
Za mrežnu policu nisu potrebne dodatne komponente za spajanje, polica se jednostavno utakne jedna u drugu. Širina petlje iznosi 50 x 100 mm.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 15 dB, s poklopcem 25 dB.

St	Čelik
G	galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6002413
Tip	GRM 105 450 G
Opis 1	Mrežna polica GRM
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	105x450x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinčano
Norma površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	283,333 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	5,2284 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Mrežna polica GR-Magic® 105 G

Broj artikla: 6002413

Dimenzije





Duljina	3.000 mm
Širina	450 mm
Širina	17,72 in
Visina	105 mm
Visina	4,13 in
Mjera B	450 mm
Mjera H	108 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Integrirani pregradni zid	bez
Korisni presjek	411 cm²
Korisni presjek	41100 mm²
Oblik profila	U-oblik
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
bezvijčana spojnica	da
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	Pričvršćivanje klik-sustavom

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	3 m
Razmak podupiranja 1,0m	1,6 kN/m
Razmak podupiranja 1,5m	0,8 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	0,5 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,33 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	0,3 kN/m