Tehnicki list

Mrežna polica za veća opterećenja SGR 105 G

Broj artikla: 6002614



Mrežna polica od zavarenih čeličnih žica visine 105 mm.
Širina petlje iznosi 50 x 100 mm.

Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 15 dB, s poklopcem 25 dB.

St	Čelik
G	galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6002614
Tip	SGR 105 300 G
Opis 1	Mrežna polica SGR
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	105x300x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinčano
Norma površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	361,333 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	6,9254 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Mrežna polica za veća opterećenja SGR 105 G

Broj artikla: 6002614

Dimenzije



Duljina	3.000 mm
Širina	300 mm
Širina	11,81 in
Visina	105 mm
Visina	4,13 in
Mjera B	300 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Integrirani pregradni zid	bez
Korisni presjek	268 cm²
Korisni presjek	26800 mm²
Oblik profila	U-oblik
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano

Tehnicki list

Mrežna polica za veća opterećenja SGR 105 G

Broj artikla: 6002614

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	4 m
Razmak podupiranja 1,0m	3,1 kN/m
Razmak podupiranja 1,5m	1,75 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	1,15 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,79 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	0,6 kN/m
Razmak podupiranja 3,5m	0,5 kN/m
Razmak podupiranja 4,0m	0,4 kN/m



Dijagram opterećenja mrežnu policu tip SGR 105

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača