Tehnicki list

Kanal, tip WDK 60090

Broj artikla: 6021913



Poklopac i osnova kanala s perforacijom za pričvršćivanje.
Uključena 4 držača kabela
Kopča za poklopac se može pomicati na čitavoj dužini kanala

PVC Polivinilklorid

Referentni podaci


Broj artikla	6021913
Tip	WDK60090CW
Opis 1	Plastični instalacijski kanal
Opis 2	s perforacijom za montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x90x2000
Boja	krem-bijela; RAL 9001
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	24
Jedinica količine	Metar
Težina	110 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,9675 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 60090

Broj artikla: 6021913

Dimenzije



Duljina	2.000 mm
Širina	90 mm
Visina	60 mm

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	24
Broj vodiča NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kutije)	20
Broj vodiča NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kutije)	18
Broj dodatnih pregrada	1
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije	ne
bez halogena	ne
Stezaljka za kabele	da
Spojnica kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	4236 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK04
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−5 °C