Tehnicki list

Kanal, tip WDK 60110

Broj artikla: 6022018



Poklopac i osnova kanala s perforacijom za pričvršćivanje.
Uključena 4 držača kabela
Kopča za poklopac se može pomicati na čitavoj dužini kanala

PVC Polivinilklorid

Referentni podaci

Broj artikla	6022018
Tip	WDK60110SW
Opis 1	Kanal, tip WDK 60110
Opis 2	with base perforation
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	2000x110x60
Boja	tamno crna; RAL 9005
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	16
Jedinica količine	Metar
Težina	130 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	2,374 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 60110

Broj artikla: 6022018

Dimenzije



Duljina	2.000 mm
Širina	108,5 mm
Visina	60,3 mm

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	29
Broj vodiča NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kutije)	24
Broj vodiča NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kutije)	22
Broj dodatnih pregrada	1
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije	ne
bez halogena	ne
Stezaljka za kabele	da
Spojnica kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	5076 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Zaštitna folija	ne
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−5 °C