Tehnicki list

Kanal, tip WDK 60130

Broj artikla: 6022022



Poklopac i osnova kanala s perforacijom za pričvršćivanje.
Uključena 4 držača kabela
Kopča za poklopac se može pomicati na čitavoj dužini kanala

PVC Polivinilklorid

Referentni podaci


Broj artikla	6022022
Tip	WDK60130GR
Opis 1	plastični instal. kanal
Opis 2	s perforacijom za montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x130x2000
Boja	kameno siva; RAL 7030
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	16
Jedinica količine	Metar
Težina	135 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	2,9946 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 60130

Broj artikla: 6022022

Dimenzije



Duljina	2.000 mm
Širina	130 mm
Visina	60 mm

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	35
Broj vodiča NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kutije)	29
Broj vodiča NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kutije)	26
Broj dodatnih pregrada	1
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije	ne
bez halogena	ne
Stezaljka za kabele	da
Spojnica kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	6086 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK04
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−5 °C